



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLEROT
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

A409

K'LUSEC LUBRIFIANT SEC AU P.T.F.E.

Dispersion d'un télomère de Tétrafluoréthylène à chaîne courte, dans un solvant Trichlorotrifluoréthane.
Support des températures supérieures à 260°C.

UTILISATION

Lubrifiant élevé, anti-adhérent et agent de démoulage pour les cuirs, plastiques, cordages, extrusions, laminages, etc. ...

MODE D'EMPLOI

Agiter fortement l'aérosol avant utilisation.
Pulvériser à environ 20 cm des parties à traiter, préalablement nettoyées.
Croiser les pulvérisations.
Laisser sécher 15 minutes.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ni brûler même après usage.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide Translucide Blanc
Odeur : Ethérée
Densité : 1.65 g/cm³
Point éclair : Ne s'enflamme pas
PH : Sans
Solubilité : Insoluble dans l'eau

GARANTIES

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.