



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIoT  
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL  
VOUS FAUT

**A418VA**

## **K'VALUBDEX** **HUILE DE VASELINE AL**

### **Caractéristiques**

Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes à base d'huile minérale codex, incolore, inodore, sans saveur. Spécialement formulé pour la petite lubrification en milieu alimentaire (industrie, cuisine...). Agent de démoulage sans silicone, agent de glissement.

Protection anti corrosion. Propriétés anti adhérentes.

Tous les constituants de la formule, y compris le solvant isoparaffinique, sont agréés pour l'utilisation en milieu alimentaire conformes à l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 73-138 du 12 février 1973 et autorisent un contact fortuit du produit avec les aliments. Insoluble dans l'eau. Point éclair de l'huile > 170°C après évaporation des solvants

Viscosité à 25°C = 23 Cst.

Tenue en température = -15 à +120°C

Gaz propulseur ininflammable

Chaînes, outils de découpe, convoyeurs, glissières, axes, roulettes, serrures, câbles, bancs de machines outils, etc..

Evite l'adhérence des projections de soudures électriques. Agent de glissement pour les machines à bois. Sans influence sur les traitements de surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation etc).

Produit à usage professionnel.

### **Mode d'emploi**

Pulvériser le spray à environ 20 cm des parties à traiter le temps nécessaire pour recouvrir les surfaces d'une couche fine.

Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification de précision.

**Recommandations :** Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. **Conserver hors de portée des enfants.**

Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

### **Utilisation**

Lubrifiant de tous éléments et mécanismes délicats en mouvement. **Recommandé dans l'industrie alimentaire.**

Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : 134A et CO2

Etiquette de danger : Non concerné