



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIoT
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

A421

K'LUSER **HUILE LEGERE**

CARACTERISTIQUES

Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes à bas d'huile minérale codex, incolore, inodore, sans saveur.
Agent de démoulage sans silicone, agent de glissement.
Protection anti-corrosion, propriétés anti-adhérentes.
Insoluble dans l'eau.
Viscosité à 25°C = 23 cst
Préparation inflammable.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le spray à environ 20cm des parties à traiter et ce en fonction du temps nécessaire pour recouvrir les surfaces d'une couche fine.

UTILISATIONS

Lubrifiant de tous éléments et mécanismes délicats en mouvement (serrures, câbles, blancs de machines outils, glissières, axes, roulettes etc. ...)
Ce produit évite l'adhérence des projections de soudures électriques auto et semi-auto.
Agent de glissement pour les machines à bois.
Utilisable sur les micro-mécanismes des machines à coudre dans l'industrie textile et dans l'industrie alimentaire (chaînes, pignons).
Sans influence sur les traitements de surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation).

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer, ni brûler même après usage.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.
Tenir hors de la portée des enfants.

Gaz propulseur : 134 A

Taille boîtier : 57 x 207 BOITIER FER

Volume net : 400 ml

GARANTIES

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.